

sirene elettroniche per interni ed esterni

Els0 A - RC - Sat 5T

Le sirene elettroniche Elso sono utilizzabili solo per interni, mentre i modelli della serie RC e Sat 5T sono adatti sia per interno che per esterno, essendo totalmente insensibili all'umidità.

I campi di utilizzo spaziano tra l'applicazione su auto, motoveicoli e l'installazione in impianti di allarme o comunicazione.

Tutte le sirene consentono l'esecuzione di 5 differenti modulazioni del suono.



ELSO 5T A bitonale modulaz. lenta/veloce nota fissa /intermittente	RC - 5T 5 modulazioni	RC - 121 modulazione yelp	SAT -5T
13.81.001.C	13.81.012.C	13.02.011.C	
		13.03.011.C	
		13.81.001.B	
		13.26.001.B	
Peso: kg. 0,570	kg. 0,550	kg. 0,550	kg. 1,800 - 2,060
Udibilità: vedi tabella pag. 6			

Quote di ingombro in mm

Tensione nominale V	Corrente regime A	Absorbimento W	Livello sonoro a 1 m. dB A-SPL	Frequenza acustica Hz	Servizio min.	Grado protezione sirena
12÷24 AC/DC	0,16	4	101÷108 103÷110	440÷1600	continuo	42
12 DC						54
24 DC	1	12	112	1800	15	
12÷24 AC/DC	0,16	4	114	400÷1600		
230 AC	0,04	9	115	440÷1600	continuo	55

Suoni selezionabili

BITONALE: 440Hz / 0,4s alternato con 554Hz / 0,1s.

YELP: rampa salita e discesa veloce da 650 a 1600Hz.

WAIL: rampa salita e discesa lenta da 650 a 1600Hz.

INTERMITTENTE: 554Hz 1s ON - 1s OFF.

NOTA FISSA: 554Hz continuo

